



## Coni B

Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

### Produktbeschreibung

- Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 x 30 mm) mit rutschsicherer, geriffelter Auftrittsfläche.
- Robuste, stabil verschraubte, Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder aus Polyester, verdrehsicher an der Sprosse befestigt.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



### Hinweise und Besonderheiten

Die Stehleiter für maximale Arbeitshöhen bis zu 6,70 m.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung

Beschichtung

Garantie

Material

Normen



<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>
Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>
certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>				

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>40274</b>	<b>40275</b>	<b>40311</b>
Arbeitshöhe <b>2.5 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.75 m</b>	Arbeitshöhe <b>3 m</b>
Gewicht <b>4.4 kg</b>	Gewicht <b>5.8 kg</b>	Gewicht <b>6.8 kg</b>
Grundfläche <b>0,78 m × 0,48 m</b>	Grundfläche <b>0,93 m × 0,51 m</b>	Grundfläche <b>1,07 m × 0,54 m</b>
Holmhöhe <b>50 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>
Leiterlänge <b>1.25 m</b>	Leiterlänge <b>1.53 m</b>	Leiterlänge <b>1.81 m</b>
Sprossenanzahl <b>2 × 4</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 5</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 6</b>
Transportabmessungen <b>1.250 mm × 480 mm × 170 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.530 mm × 510 mm × 170 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.810 mm × ca. 540 mm × ca. 170</b>



senkrechte Leiterhöhe <b>1.2 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.46 m</b>	<b>mm</b>
untere, äußere Breite <b>0.48 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.51 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.54 m</b>
Artikel-Nr. <b>40277</b>	Artikel-Nr. <b>40312</b>	Artikel-Nr. <b>40313</b>
Arbeitshöhe <b>3.25 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.55 m</b>	Arbeitshöhe <b>4.05 m</b>
Gewicht <b>7.3 kg</b>	Gewicht <b>9 kg</b>	Gewicht <b>11.1 kg</b>
Grundfläche <b>1,22 m × 0,57 m</b>	Grundfläche <b>1,36 m × 0,6 m</b>	Grundfläche <b>1,65 m × 0,66 m</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>
Leiterlänge <b>2.09 m</b>	Leiterlänge <b>2.36 m</b>	Leiterlänge <b>2.92 m</b>
Sprossenanzahl <b>2 × 7</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 8</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 10</b>
Transportabmessungen <b>ca. 2.090 mm × 570 mm × ca. 170 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 2.370 mm × ca. 600 mm × ca. 170 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 2.930 mm × ca. 660 mm × ca. 170 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>1.99 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.3 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.83 m</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite



<b>0.57 m</b>	<b>0.6 m</b>	<b>0.66 m</b>
Artikel-Nr. <b>40314</b>	Artikel-Nr. <b>40315</b>	Artikel-Nr. <b>40316</b>
Arbeitshöhe <b>4.6 m</b>	Arbeitshöhe <b>5.1 m</b>	Arbeitshöhe <b>5.65 m</b>
Gewicht <b>13.3 kg</b>	Gewicht <b>17.2 kg</b>	Gewicht <b>21.2 kg</b>
Grundfläche <b>1,94 m × 0,72 m</b>	Grundfläche <b>2,24 m × 0,78 m</b>	Grundfläche <b>2,54 m × 0,84 m</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>62 mm</b>	Holmhöhe <b>68 mm</b>
Leiterlänge <b>3.48 m</b>	Leiterlänge <b>4.04 m</b>	Leiterlänge <b>4.61 m</b>
Sprossenanzahl <b>2 × 12</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 14</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 16</b>
Transportabmessungen <b>ca. 3.490 mm × ca. 720 mm × ca. 170 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 4.050 mm × ca. 780 mm × ca. 175 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 4.610 mm × ca. 840 mm × ca. 190 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>3.37 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>3.91 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>4.45 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.72 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.78 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.84 m</b>
Artikel-Nr. <b>40320</b>	Artikel-Nr. <b>40317</b>	Artikel-Nr.
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	



<b>6.15 m</b>	<b>6.7 m</b>
Gewicht	Gewicht
<b>25.6 kg</b>	<b>29.8 kg</b>
Grundfläche	Grundfläche
<b>2,84 m × 0,9 m</b>	<b>3,13 m × 0,96 m</b>
Holmhöhe	Holmhöhe
<b>73 mm</b>	<b>73 mm</b>
Leiterlänge	Leiterlänge
<b>5.17 m</b>	<b>5.73 m</b>
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
<b>2 × 18</b>	<b>2 × 20</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>ca. 5.170 mm × ca. 900 mm × ca. 200 mm</b>	<b>ca. 5.730 mm × ca. 960 mm × ca. 200 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
<b>5 m</b>	<b>5.54 m</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
<b>0.9 m</b>	<b>0.96 m</b>