EFA B

Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung.

Produktbeschreibung

- Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung.
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Holme und Sprossen (30 x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Garantie	Holmhöhe	Material	Normen
max. 150 kg	10 Jahre	58 mm	GFK	EN 131 professional

Spreizsicherung	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
Gurtband	265 mm	geriffelt	30 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41261	41256	41257
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.6 m	3.1 m	3.65 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
7.5 kg	10.5 kg	13.8 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
1,08 m × 0,48 m	1,31 m × 0,54 m	1,66 m × 0,6 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.32 m	1.88 m	2.44 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
2 × 4	2 × 6	2 × 8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.350 mm × 480 mm × 162 mm	1.900 mm × 540 mm × 162 mm	2.460 mm × 600 mm × 162 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.27 m	1.82 m	2.35 m

untere, äußere Breite **0.48 m**	untere, äußere Breite **0.54 m**	untere, äußere Breite **0.6 m**
Artikel-Nr. **41258**	Artikel-Nr. **41260**	
Arbeitshöhe **4.15 m**	Arbeitshöhe **5.2 m**	
Gewicht **17 kg**	Gewicht **24.6 kg**	
Grundfläche **2,01 m × 0,66 m**	Grundfläche **2,7 m × 0,78 m**	
Leiterlänge **3 m**	Leiterlänge **4.12 m**	
Sprossenanzahl **2 × 10**	Sprossenanzahl **2 × 14**	
Transportabmessungen **3.000 mm × 660 mm × 160 mm**	Transportabmessungen **4.150 mm × 770 mm × 160 mm**	
senkrechte Leiterhöhe **2.89 m**	senkrechte Leiterhöhe **3.95 m**	
untere, äußere Breite **0.65 m**	untere, äußere Breite **0.77 m**	