



## EFAmix B

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.

### Produktbeschreibung

- Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Robustes Stahlscharnier.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften



Belastung	max. 150 kg
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	58 mm
Material	Alu / Kunststoff
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	60 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

## Produktvarianten

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Arbeitshöhe	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
Gewicht	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg
Grundfläche	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m
Leiterlänge	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Sprossenanzahl	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Transportabmessungen	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
senkrechte Leiterhöhe	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m
untere, äußere Breite	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m



ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 9.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.