
DATENBLATT

EFAmix B

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.







PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Robustes Stahlscharnier.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Holmhöhe	58 mm
Material	Alu / Kunststoff
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	60 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	41165	41166	41167	41168	41169	41170
Arbeitshöhe	2.6 m	2.85 m	3.1 m	3.65 m	4.15 m	4.7 m
Gewicht	7.8 kg	9.6 kg	11.4 kg	14.8 kg	18.8 kg	22.5 kg
Grundfläche	0,96 m × 0,48 m	1,13 m × 0,51 m	1,31 m × 0,54 m	1,81 m × 0,6 m	2,17 m × 0,66 m	2,55 m × 0,72 m
Leiterlänge	1.34 m	1.62 m	1.9 m	2.46 m	3.02 m	3.58 m
Sprossenanzahl	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Transportabmessungen	1.344 mm × 480 mm × 162 mm	1.625 mm × 510 mm × 162 mm	1.904 mm × 540 mm × 162 mm	2.464 mm × 600 mm × 162 mm	3.024 mm × 660 mm × 162 mm	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
senkrechte Leiterhöhe	1.29 m	1.55 m	1.82 m	2.33 m	2.86 m	3.38 m
untere, äußere Breite	0.47 m	0.5 m	0.53 m	0.59 m	0.65 m	0.71 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 5



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 6



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800606




Außenschuh
Artikel-Nr. 824409



Endkappe
Artikel-Nr. 824152



Scharnier
Artikel-Nr. 820418



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827657 · 827605 · 827606 · +1



Versteifung
Artikel-Nr. 820816

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.