DATENBLATT

Skymaster X

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Starre Verbindung	einseitig
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m
Breite Quertraverse	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Gewicht	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg
Holmhöhe	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Leiterlänge, eingefahren	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Sprossenanzahl	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Transportabmessungen	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm

	41544
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	10.4 m
Breite Quertraverse	1.2 m
Gewicht	37.9 kg
Holmhöhe	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	9.7 m
Leiterlänge, eingefahren	4.15 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	6.95 m
Sprossenanzahl	3 × 14
Transportabmessungen	4.140 mm × 500 mm × 230 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 15

Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern
Artikel-Nr. 40254 · 40255



Dachrinnen-Fixierung
Artikel-Nr. 40999



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Einhängehaken
Artikel-Nr. 40058 · 40059



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Holmverlängerung für Quertraversen
Artikel-Nr. 41989



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Wandabstandshalter mit Werkzeugablage
Artikel-Nr. 40100



Wandabstützung / Fußverbreiterung
Artikel-Nr. 40250



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 17



Abhebesicherung
Artikel-Nr. 821382



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800605



Außenschuh
Artikel-Nr. 824243



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824478



Endkappe
Artikel-Nr. 824162 · 824153



Führungsbeschlag
Artikel-Nr. 826297 · 826260 · 826298 · +1



Innenschuh
Artikel-Nr. 824302 · 824352 · 824353 · +1



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824321 · 824323




Neigungswinkelanzeiger
Artikel-Nr. 824369



Quertraverse
Artikel-Nr. 823475 · 823981



Rundpuffer
Artikel-Nr. 824277



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827494 · 827894 · 827895 · +2



Sprossengleitstück
Artikel-Nr. 824732



Starre Verbindung Aluminium, rechts
Artikel-Nr. 826793 · 826794 · 826795



Steckbeschlag
Artikel-Nr. 826148 · 826040



Strebenanschluss
Artikel-Nr. 860240



Strebensicherung
Artikel-Nr. 800270

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.