



Skymaster X

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr.
 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank
 Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg

Beschichtung

natur

Garantie

10 Jahre

Material

Aluminium

Normen

EN 131 professional

















Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung

gebördelt

Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht

265 mm

Sprossen-/Stufenart

geriffelt

Starre Verbindung

einseitig

Stufentiefe

30 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41536	Artikel-Nr. 41537	Artikel-Nr. 41538
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 5 m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 5.8 m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 6.65 m
Breite Quertraverse 0.8 m	Breite Quertraverse 0.9 m	Breite Quertraverse 1 m
Gewicht 13.8 kg	Gewicht 15 kg	Gewicht 17.5 kg
Holmhöhe 68 mm	Holmhöhe 68 mm	Holmhöhe 73 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 4.1 m	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 5 m	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 5.8 m
Leiterlänge, eingefahren 1.9 m	Leiterlänge, eingefahren 2.2 m	Leiterlänge, eingefahren 2.45 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 3.6 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 4.1 m
Sprossenanzahl 3 × 6	Sprossenanzahl 3 × 7	Sprossenanzahl 3 × 8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen





1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm
Artikel-Nr. 41539	Artikel-Nr. 41540	Artikel-Nr. 41542
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 7.45 m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 7.7 m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 9.35 m
Breite Quertraverse 1.1 m	Breite Quertraverse 1.1 m	Breite Quertraverse 1.2 m
Gewicht 20 kg	Gewicht 25.2 kg	Gewicht 30.1 kg
Holmhöhe 85 mm	Holmhöhe 85 mm	Holmhöhe 98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 6.7 m	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 6.9 m	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 8.6 m
Leiterlänge, eingefahren 2.7 m	Leiterlänge, eingefahren 3 m	Leiterlänge, eingefahren 3.55 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 4.7 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 4.95 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 6.1 m
Sprossenanzahl 3 × 9	Sprossenanzahl 3 × 10	Sprossenanzahl 3 × 12
Transportabmessungen 2.730 mm × 500 mm × 200 mm	Transportabmessungen 3.010 mm × 500 mm × 210 mm	Transportabmessungen 3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Artikel-Nr.		
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter		





10.4 m
Breite Quertraverse
1.2 m
Gewicht
37.9 kg
Holmhöhe
98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter
9.7 m
Leiterlänge, eingefahren
4.15 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil
6.95 m
Sprossenanzahl
3 × 14
Transportabmessungen
4.140 mm × 500 mm × 230 mm