



# Skymaster X

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

## Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
<b>max. 150 kg</b>	natur	<b>10 Jahre</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Starre Verbindung einseitig	Stufentiefe <b>30 mm</b>
certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>				

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41536</b>	Artikel-Nr. <b>41537</b>	Artikel-Nr. <b>41538</b>
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>5 m</b>	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>5.8 m</b>	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>6.65 m</b>
Breite Quertraverse <b>0.8 m</b>	Breite Quertraverse <b>0.9 m</b>	Breite Quertraverse <b>1 m</b>
Gewicht <b>13.8 kg</b>	Gewicht <b>15 kg</b>	Gewicht <b>17.5 kg</b>
Holmhöhe <b>68 mm</b>	Holmhöhe <b>68 mm</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>4.1 m</b>	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>5 m</b>	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>5.8 m</b>
Leiterlänge, eingefahren <b>1.9 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>2.2 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>2.45 m</b>
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>3 m</b>	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>3.6 m</b>	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>4.1 m</b>
Sprossenanzahl <b>3 × 6</b>	Sprossenanzahl <b>3 × 7</b>	Sprossenanzahl <b>3 × 8</b>



Transportabmessungen <b>1.880 mm × 500 mm × 180 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.160 mm × 500 mm × 180 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.440 mm × 500 mm × 200 mm</b>
Artikel-Nr. <b>41539</b>	Artikel-Nr. <b>41540</b>	Artikel-Nr. <b>41542</b>
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>7.45 m</b>	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>7.7 m</b>	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>9.35 m</b>
Breite Quertraverse <b>1.1 m</b>	Breite Quertraverse <b>1.1 m</b>	Breite Quertraverse <b>1.2 m</b>
Gewicht <b>20 kg</b>	Gewicht <b>25.2 kg</b>	Gewicht <b>30.1 kg</b>
Holmhöhe <b>85 mm</b>	Holmhöhe <b>85 mm</b>	Holmhöhe <b>98 mm</b>
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>6.7 m</b>	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>6.9 m</b>	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>8.6 m</b>
Leiterlänge, eingefahren <b>2.7 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>3 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>3.55 m</b>
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>4.7 m</b>	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>4.95 m</b>	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>6.1 m</b>
Sprossenanzahl <b>3 × 9</b>	Sprossenanzahl <b>3 × 10</b>	Sprossenanzahl <b>3 × 12</b>
Transportabmessungen <b>2.730 mm × 500 mm × 200 mm</b>	Transportabmessungen <b>3.010 mm × 500 mm × 210 mm</b>	Transportabmessungen <b>3.590 mm × 500 mm × 230 mm</b>
Artikel-Nr. <b>41544</b>		



Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter

**10.4 m**

Breite Quertraverse

**1.2 m**

Gewicht

**37.9 kg**

Holmhöhe

**98 mm**

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter

**9.7 m**

Leiterlänge, eingefahren

**4.15 m**

Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil

**6.95 m**

Sprossenanzahl

**3 × 14**

Transportabmessungen

**4.140 mm × 500 mm × 230 mm**