



Skymaster X

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungsflasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre



Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Starre Verbindung	einseitig
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m
Breite Quertraverse	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Gewicht	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg
Holmhöhe	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Leiterlänge, eingefahren	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Sprossenanzahl	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Transportabmessungen	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm



	41544
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	10.4 m
Breite Quertraverse	1.2 m
Gewicht	37.9 kg
Holmhöhe	98 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	9.7 m
Leiterlänge, eingefahren	4.15 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	6.95 m
Sprossenanzahl	3 × 14
Transportabmessungen	4.140 mm × 500 mm × 230 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.