# Multitec M

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

## Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 42384 darf nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

## Produkteigenschaften

| Belastung | Beschichtung | Garantie | Material | Normen |
|---|---|---|---|---|
| **max. 150 kg** | **natur** | **10 Jahre** | **Aluminium** | **EN 131-4** |
| Sprossen-/Stufen- | Sprossen-/ | Sprossen-/Stufenart | Stufentiefe | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Holm-Verbindung<br>**gebördelt** | Stufenabstand senkrecht<br>**265 mm** | **geriffelt** | **30 mm** |

## Produktvarianten

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr.<br>**42377** | Artikel-Nr.<br>**42378** | Artikel-Nr.<br>**42384** |
| Arbeitshöhe<br>**4.45 m** | Arbeitshöhe<br>**5 m** | Arbeitshöhe<br>**5.5 m** |
| Gewicht<br>**16.2 kg** | Gewicht<br>**19 kg** | Gewicht<br>**15.5 kg** |
| Holmhöhe<br>**59 mm** | Holmhöhe<br>**59 mm** | Holmhöhe<br>**59 mm** |
| Höhe als Arbeitsbühne<br>**0.99 m** | Höhe als Arbeitsbühne<br>**0.99 m** | Länge als Anlegeleiter<br>**4.74 m** |
| Länge als Anlegeleiter<br>**3.62 m** | Länge als Anlegeleiter<br>**4.19 m** | Länge als Stehleiter<br>**2.41 m** |
| Länge als Arbeitsbühne<br>**1.55 m** | Länge als Arbeitsbühne<br>**2.11 m** | Maße, zusammengeklappt<br>**1,3m × 0,9m × 0,26m** |
| Länge als Stehleiter<br>**1.85 m** | Länge als Stehleiter<br>**2.13 m** | Sprossenanzahl<br>**4 × 4** |
| Maße, zusammengeklappt<br>**1,02m × 0,75m × 0,26m** | Maße, zusammengeklappt<br>**1,22m × 0,8m × 0,26m** | Transportabmessungen<br>**1.310 mm × 360 mm × 270 mm** |
| Sprossenanzahl<br>**4 × 3** | Sprossenanzahl<br>**2 × 3 + 2 × 4** | senkrechte Leiterhöhe<br>**2.3 m** |

| | | |
|---|---|---|
| Transportabmessungen<br>**1.030 mm × 360 mm × 270 mm** | Transportabmessungen<br>**1.230 mm × 350 mm × 270 mm** | untere, äußere Breite<br>**0.9 m** |
| senkrechte Leiterhöhe<br>**1.75 m** | senkrechte Leiterhöhe<br>**2 m** | |
| untere, äußere Breite<br>**0.75 m** | untere, äußere Breite<br>**0.8 m** | |

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | **42379** |
| Arbeitshöhe | **5.5 m** |
| Gewicht | **22.2 kg** |
| Holmhöhe | **61 mm** |
| Höhe als Arbeitsbühne | **0.99 m** |
| Länge als Anlegeleiter | **4.74 m** |
| Länge als Arbeitsbühne | **2.67 m** |
| Länge als Stehleiter | **2.41 m** |
| Maße, zusammengeklappt | **1,5m × 0,9m × 0,26m** |
| Sprossenanzahl | |

| |
|---|
| **2 × 3 + 2 × 5** |
| Transportabmessungen<br>**1.510 mm × 350 mm × 270 mm** |
| senkrechte Leiterhöhe<br>**2.3 m** |
| untere, äußere Breite<br>**0.9 m** |