



## Variotec V

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

### Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1.
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



### Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.

### Produkteigenschaften



Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	60 mm
Holmhöhe	70 mm
Holmhöhe	60mm / 70mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

## Produktvarianten

	42437	42438	42439
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4.95 m	6.05 m	7.1 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3.4 m	3.9 m	4.4 m
Gewicht	15 kg	18 kg	22 kg
Länge als Anlegeleiter	4.17 m	5.29 m	6.4 m
Maße, zusammengeklappt	1,3m × 0,64m × 0,21m	1,58m × 0,71m × 0,21m	1,86m × 0,78m × 0,21m
Sprossenanzahl	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Transportabmessungen	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
senkr. Höhe als Stehleiter	2.2 m	2.7 m	3.09 m



ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 25.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.