



# Vario B

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.

## Produktbeschreibung

- Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.
- Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



## Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>		

## Produktvarianten



Artikel-Nr. <b>41322</b>	Artikel-Nr. <b>41323</b>	Artikel-Nr. <b>41324</b>
Arbeitshöhe <b>5.15 m</b>	Arbeitshöhe <b>6 m</b>	Arbeitshöhe <b>7 m</b>
Ausladung <b>2.3 m</b>	Ausladung <b>2.7 m</b>	Ausladung <b>3.3 m</b>
Breite Quertraverse <b>0.8 m</b>	Breite Quertraverse <b>0.9 m</b>	Breite Quertraverse <b>1 m</b>
Gewicht <b>22.2 kg</b>	Gewicht <b>27.3 kg</b>	Gewicht <b>31.4 kg</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>
Leiterlänge, ausgefahren <b>4.05 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>4.95 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>6.05 m</b>
Leiterlänge, eingefahren <b>2.4 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>3.01 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>3.57 m</b>
Sprossenanzahl <b>4 x 8</b>	Sprossenanzahl <b>4 x 10</b>	Sprossenanzahl <b>4 x 12</b>
Transportabmessungen <b>2.387 mm x 426 mm x 258 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.997 mm x 426 mm x 306 mm</b>	Transportabmessungen <b>3.569 mm x 426 mm x 306 mm</b>