



Varioflex B

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

Produktbeschreibung

- Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.
- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf extrem schwierigem Untergrund.

Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm	zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil 0.4 m	

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
-------------	-------------



41936	41938
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3 m	3.55 m
Gewicht	Gewicht
12.5 kg	15.5 kg
Leiterlänge ohne Verlängerung	Leiterlänge ohne Verlängerung
1.8 m	2.35 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
2 x 6	2 x 8
Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.850 mm x 600 mm x 140 mm	2.410 mm x 650 mm x 140 mm
zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil	zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil
1.3 m	1.85 m