



Dachleitern

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenordnung.

Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.



Hinweise und Besonderheiten

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Garantie	10 Jahre



Holmhöhe	110 mm
Leiterbreite	340 mm
Material	Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	280 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm

Produktvarianten

	40395	40396	41237	40397	40398
Beschichtung	natur	natur	natur	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Farbe	Alu, natur	Alu, natur	Alu, natur	Kupferbraun	Kupferbraun
Gewicht	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg
Leiterlänge	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m
Sprossenanzahl	7	10	15	7	10
Transportabmessungen	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm

	41391	41393	41235	41392	41394
Beschichtung	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Farbe	Ziegelrot	Ziegelrot	Ziegelrot	Braun	Braun
Gewicht	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg	3.2 kg	4.8 kg
Leiterlänge	2 m	2.8 m	4.2 m	2 m	2.8 m
Sprossenanzahl	7	10	15	7	10
Transportabmessungen	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm



	41395	41396	41397
Beschichtung	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Farbe	Anthrazitgrau	Anthrazitgrau	Anthrazitgrau
Gewicht	3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Leiterlänge	2 m	2.8 m	4.2 m
Sprossenanzahl	7	10	15
Transportabmessungen	2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.