



Dachleitern

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittfächern.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.



Hinweise und Besonderheiten

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

Produkteigenschaften



Belastung max. 150 kg	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 110 mm	Leiterbreite 340 mm	Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 280 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm	

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40395	Artikel-Nr. 40396	Artikel-Nr. 41237
Beschichtung natur	Beschichtung natur	Beschichtung natur
Farbe Alu, natur	Farbe Alu, natur	Farbe Alu, natur
Gewicht 3.2 kg	Gewicht 4.8 kg	Gewicht 6.8 kg
Leiterlänge 2 m	Leiterlänge 2.8 m	Leiterlänge 4.2 m
Sprossenanzahl 7	Sprossenanzahl 10	Sprossenanzahl 15
Transportabmessungen 2.000 mm × 340 mm × 110 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 340 mm × 110 mm	Transportabmessungen 4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Artikel-Nr. 40397	Artikel-Nr. 40398	Artikel-Nr. 40399
Beschichtung pulverbeschichtet	Beschichtung pulverbeschichtet	Beschichtung pulverbeschichtet



Farbe Kupferbraun	Farbe Kupferbraun	Farbe Kupferbraun
Gewicht 3.2 kg	Gewicht 4.8 kg	Gewicht 6.8 kg
Leiterlänge 2 m	Leiterlänge 2.8 m	Leiterlänge 4.2 m
Sprossenanzahl 7	Sprossenanzahl 10	Sprossenanzahl 15
Transportabmessungen 2.000 mm × 340 mm × 110 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 340 mm × 110 mm	Transportabmessungen 4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Artikel-Nr. 41391	Artikel-Nr. 41393	Artikel-Nr. 41235
Beschichtung pulverbeschichtet	Beschichtung pulverbeschichtet	Beschichtung pulverbeschichtet
Farbe Ziegelrot	Farbe Ziegelrot	Farbe Ziegelrot
Gewicht 3.2 kg	Gewicht 4.8 kg	Gewicht 6.8 kg
Leiterlänge 2 m	Leiterlänge 2.8 m	Leiterlänge 4.2 m
Sprossenanzahl 7	Sprossenanzahl 10	Sprossenanzahl 15
Transportabmessungen 2.000 mm × 340 mm × 110 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 340 mm × 110 mm	Transportabmessungen 4.200 mm × 340 mm × 110 mm



Artikel-Nr. 41392	Artikel-Nr. 41394	Artikel-Nr. 41236
Beschichtung pulverbeschichtet	Beschichtung pulverbeschichtet	Beschichtung pulverbeschichtet
Farbe Braun	Farbe Braun	Farbe Braun
Gewicht 3.2 kg	Gewicht 4.8 kg	Gewicht 6.8 kg
Leiterlänge 2 m	Leiterlänge 2.8 m	Leiterlänge 4.2 m
Sprossenanzahl 7	Sprossenanzahl 10	Sprossenanzahl 15
Transportabmessungen 2.000 mm × 340 mm × 110 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 340 mm × 110 mm	Transportabmessungen 4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Artikel-Nr. 41395	Artikel-Nr. 41396	Artikel-Nr. 41397
Beschichtung pulverbeschichtet	Beschichtung pulverbeschichtet	Beschichtung pulverbeschichtet
Farbe Anthrazitgrau	Farbe Anthrazitgrau	Farbe Anthrazitgrau
Gewicht 3.2 kg	Gewicht 4.8 kg	Gewicht 6.8 kg
Leiterlänge 2 m	Leiterlänge 2.8 m	Leiterlänge 4.2 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl



7

Transportabmessungen

2.000 mm × 340 mm × 110 mm

10

Transportabmessungen

2.800 mm × 340 mm × 110 mm

15

Transportabmessungen

4.200 mm × 340 mm × 110 mm