



Sicherheitsdachhaken

gem. DIN EN 517

Produktbeschreibung

- Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.
- Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.



Hinweise und Besonderheiten

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

Produkteigenschaften

Garantie	Gesetzliche Gewährleistung
----------	----------------------------

Produktvarianten

	40969	40490	40970	40967	41399
Ausführung	für Pfannen- und Falzziegel	für Pfannen- und Falzziegel	für Pfannen- und Falzziegel	für Pfannen- und Falzziegel	für Pfannen- und Falzziegel
Farbe	Stahl, verzinkt	Kupferbraun	Ziegelrot	Braun	Anthrazitgrau
Gewicht	1.2 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.2 kg	1.2 kg
Material	Stahl, verzinkt	Stahl, pulverbeschichtet.	Stahl, pulverbeschichtet.	Stahl, pulverbeschichtet.	Stahl, pulverbeschichtet.



	40969	40490	40970	40967	41399
Transportabmessungen	450 mm × 210 mm × 30 mm	430 mm × 200 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 200 mm × 30 mm

	40492	41387	41388	41389
Ausführung	für Biberziegel	für Biberziegel	für Biberziegel	für Biberziegel
Farbe	Kupferbraun	Ziegelrot	Braun	Anthrazitgrau
Gewicht	1.2 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet.	Stahl, pulverbeschichtet.	Stahl, pulverbeschichtet.	Stahl, pulverbeschichtet.
Transportabmessungen	430 mm × 200 mm × 30 mm	420 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 16.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.