



## Plazatec P

Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.

### Produktbeschreibung

- Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.
- Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport.
- Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche.
- Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen.
- Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, Stufentiefe 230 mm).
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.



### Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Holmhöhe <b>70 mm</b>	Material <b>Aluminium</b>
Normen Normen	Plattformbreite Plattformbreite	Plattformlänge Plattformlänge	Sicherheitsbügel Sicherheitsbügel	Sprossen-/



<b>EN 14183</b>	<b>360 mm</b>	<b>230 mm</b>	<b>nein</b>	Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>
Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>230 mm</b>	untere, äußere Breite <b>0.48 m</b>		

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41920</b>	Artikel-Nr. <b>41921</b>
Arbeitshöhe <b>2.45 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.67 m</b>
Gewicht <b>3.9 kg</b>	Gewicht <b>6.6 kg</b>
Plattformhöhe <b>0.45 m</b>	Plattformhöhe <b>0.67 m</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>2</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>3</b>
Transportabmessungen <b>560 mm × 490 mm × 80 mm</b>	Transportabmessungen <b>780 mm × 490 mm × 80 mm</b>