



## AMA P

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.



### Produktbeschreibung

- Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften



Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 14183</b>
Plattformbreite <b>555 mm</b>	Plattformlänge <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>geschweißt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>200 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Stufentiefe <b>250 mm</b>				

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>40261</b>	Artikel-Nr. <b>40260</b>	Artikel-Nr. <b>40262</b>
Arbeitshöhe <b>2.2 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.4 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.4 m</b>
Gewicht <b>2.9 kg</b>	Gewicht <b>4.8 kg</b>	Gewicht <b>3.9 kg</b>
Module, einzeln <b>Modul A</b>	Module, einzeln <b>Modul B</b>	Module, einzeln <b>Modul C</b>
Modulkombination <b>A</b>	Modulkombination <b>B</b>	Modulkombination <b>B + C</b>
Plattformhöhe <b>0.2 m</b>	Plattformhöhe <b>0.4 m</b>	Plattformhöhe <b>0.4 m</b>
Transportabmessungen <b>580 mm × 290 mm × 200 mm</b>	Transportabmessungen <b>620 mm × 550 mm × 400 mm</b>	Transportabmessungen <b>610 mm × 280 mm × 380 mm</b>
gesamte Podesttiefe <b>0.3 m</b>	gesamte Podesttiefe <b>0.55 m</b>	gesamte Podesttiefe <b>0.8 m</b>



max. Gesamtgewicht <b>2.9 kg</b>	max. Gesamtgewicht <b>4.8 kg</b>	max. Gesamtgewicht <b>8.7 kg</b>
Artikel-Nr. <b>40263</b>	Artikel-Nr. <b>40264</b>	Artikel-Nr. <b>40265</b>
Arbeitshöhe <b>2.6 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.8 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.99 m</b>
Gewicht <b>4.4 kg</b>	Gewicht <b>4.8 kg</b>	Gewicht <b>5.5 kg</b>
Module, einzeln <b>Modul D</b>	Module, einzeln <b>Modul E</b>	Module, einzeln <b>Modul F</b>
Modulkombination <b>B + D</b>	Modulkombination <b>B + D + E</b>	Modulkombination <b>B + D + E + F</b>
Plattformhöhe <b>0.6 m</b>	Plattformhöhe <b>0.8 m</b>	Plattformhöhe <b>0.99 m</b>
Transportabmessungen <b>630 mm × 290 mm × 590 mm</b>	Transportabmessungen <b>660 mm × 290 mm × 790 mm</b>	Transportabmessungen <b>690 mm × 290 mm × 980 mm</b>
gesamte Podesttiefe <b>0.8 m</b>	gesamte Podesttiefe <b>1.05 m</b>	gesamte Podesttiefe <b>1.3 m</b>
max. Gesamtgewicht <b>9.2 kg</b>	max. Gesamtgewicht <b>14 kg</b>	max. Gesamtgewicht <b>19.5 kg</b>