



AMA P

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

Produktbeschreibung

- Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur



Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 14183
Plattformbreite	555 mm
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	200 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	250 mm

Produktvarianten

	40261	40260	40262	40263	40264	40265
Arbeitshöhe	2.2 m	2.4 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	2.99 m
Gewicht	2.9 kg	4.8 kg	3.9 kg	4.4 kg	4.8 kg	5.5 kg
Module,einzeln	Modul A	Modul B	Modul C	Modul D	Modul E	Modul F
Modulkombination	A	B	B + C	B + D	B + D + E	B + D + E + F
Plattformhöhe	0.2 m	0.4 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Transportabmessungen	580 mm × 290 mm × 200 mm	620 mm × 550 mm × 400 mm	610 mm × 280 mm × 380 mm	630 mm × 290 mm × 590 mm	660 mm × 290 mm × 790 mm	690 mm × 290 mm × 980 mm
gesamte Podesttiefe	0.3 m	0.55 m	0.8 m	0.8 m	1.05 m	1.3 m
max. Gesamtgewicht	2.9 kg	4.8 kg	8.7 kg	9.2 kg	14 kg	19.5 kg

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 14.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.