



# Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten:  
 bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier  
 Federrollen und leichtes Handling.



## Produktbeschreibung

- Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten:  
 bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier  
 Federrollen und leichtes Handling.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer  
 Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier  
 Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges  
 Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.



## Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an  
 Aufstiegen optional.  
 Entspricht der Norm EN 131-7.

## Produkteigenschaften



Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1000 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131-7
Plattformbreite	600 mm
Plattformlänge	800 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschweißt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	240 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	200 mm

## Produktvarianten

	41971	41972	41973	41974	41975	41976
Arbeitshöhe	2.7 m	2.95 m	3.2 m	3.45 m	3.7 m	3.9 m
Gewicht	28.5 kg	31.8 kg	35 kg	38.4 kg	41.8 kg	45.6 kg
Grundfläche	0,77 m × 1,27 m	0,82 m × 1,45 m	0,87 m × 1,63 m	0,93 m × 1,81 m	0,98 m × 1,99 m	1,03 m × 2,17 m
Plattformhöhe	0.72 m	0.96 m	1.2 m	1.44 m	1.68 m	1.92 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Transportabmessungen	1.180 mm × 820 mm × 330 mm	1.350 mm × 820 mm × 400 mm	1.380 mm × 950 mm × 420 mm	1.850 mm × 1.000 mm × 330 mm	1.920 mm × 1.060 mm × 410 mm	2.220 mm × 1.030 mm × 360 mm



ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 16.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.