



# Quertraverse

## Produktbeschreibung

- Befestigung durch Schraube M8.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage.

## Hinweise und Besonderheiten

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.



## Produkteigenschaften

Bohrdurchmesser	15,2 mm (M8)
Garantie	Gesetzliche Gewährleistung

## Produktvarianten

	823871	800543	823872	800544	800545	800546
Bohrungsabstand	325mm	325mm	395mm	395mm	395mm	395mm
Gewicht	0.7 kg	0.8 kg	0.7 kg	0.8 kg	0.8 kg	0.9 kg
Holmaußenmaß	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm
Länge	745 mm	890 mm	745 mm	790 mm	900 mm	1085 mm
	823879	800547	800548	823877	800542	823475
Bohrungsabstand	465mm	325mm	325mm	395mm	395mm	465mm
Gewicht	0.7 kg	0.9 kg	1 kg	0.9 kg	1 kg	0.9 kg
Holmaußenmaß	58 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm
Länge	745 mm	890 mm	1085 mm	890 mm	1200 mm	1000 mm



	823981
Bohrungsabstand	465mm
Gewicht	1 kg
Holmaußenmaß	73 mm × 25 mm
Länge	1200 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 16.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.