



Quertraverse

Produktbeschreibung

- Befestigung durch Schraube M8.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Hinweise und Besonderheiten

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.



Produkteigenschaften

Bohrdurchmesser	Garantie
15,2 mm (M8)	Gesetzliche Gewährleistung

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
823871	800543	823872
Bohrungsabstand	Bohrungsabstand	Bohrungsabstand
325mm	325mm	395mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht
0.7 kg	0.8 kg	0.7 kg
Holmaußenmaß	Holmaußenmaß	Holmaußenmaß
58 mm x 25 mm	58 mm x 25 mm	58 mm x 25 mm
Länge	Länge	Länge
745 mm	890 mm	745 mm



Artikel-Nr. 800544	Artikel-Nr. 800545	Artikel-Nr. 800546
Bohrungsabstand 395mm	Bohrungsabstand 395mm	Bohrungsabstand 395mm
Gewicht 0.8 kg	Gewicht 0.8 kg	Gewicht 0.9 kg
Holmaußenmaß 58 mm x 25 mm	Holmaußenmaß 58 mm x 25 mm	Holmaußenmaß 58 mm x 25 mm
Länge 790 mm	Länge 900 mm	Länge 1085 mm
Artikel-Nr. 823879	Artikel-Nr. 800547	Artikel-Nr. 800548
Bohrungsabstand 465mm	Bohrungsabstand 325mm	Bohrungsabstand 325mm
Gewicht 0.7 kg	Gewicht 0.9 kg	Gewicht 1 kg
Holmaußenmaß 58 mm x 25 mm	Holmaußenmaß 73 mm x 25 mm	Holmaußenmaß 73 mm x 25 mm
Länge 745 mm	Länge 890 mm	Länge 1085 mm
Artikel-Nr. 823877	Artikel-Nr. 800542	Artikel-Nr. 823475
Bohrungsabstand 395mm	Bohrungsabstand 395mm	Bohrungsabstand 465mm
Gewicht 0.9 kg	Gewicht 1 kg	Gewicht 0.9 kg
Holmaußenmaß	Holmaußenmaß	Holmaußenmaß



73 mm x 25 mm	73 mm x 25 mm	73 mm x 25 mm
Länge 890 mm	Länge 1200 mm	Länge 1000 mm
Artikel-Nr. 823981		
Bohrungsabstand 465mm		
Gewicht 1 kg		
Holmaußenmaß 73 mm x 25 mm		
Länge 1200 mm		