DATENBLATT

Quertraverse

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Befestigung durch Schraube M8.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage.



HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Bohrdurchmesser	15,2 mm (M8)
Garantie	Gesetzliche Gewährleistung

PRODUKTVARIANTEN

	823871	800543	823872	800544	800545	800546
Bohrungsabstand	325mm	325mm	395mm	395mm	395mm	395mm
Gewicht	0.7 kg	0.8 kg	0.7 kg	0.8 kg	0.8 kg	0.9 kg
Holmaußenmaß	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm
Länge	745 mm	890 mm	745 mm	790 mm	900 mm	1085 mm

	823879	800547	800548	823877	800542	823475
Bohrungsabstand	465mm	325mm	325mm	395mm	395mm	465mm
Gewicht	0.7 kg	0.9 kg	1 kg	0.9 kg	1 kg	0.9 kg
Holmaußenmaß	58 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm
Länge	745 mm	890 mm	1085 mm	890 mm	1200 mm	1000 mm

	823981
Bohrungsabstand	465mm
Gewicht	1 kg
Holmaußenmaß	73 mm × 25 mm
Länge	1200 mm

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.