



# Quertraverse

## Produktbeschreibung

- für Podestleitern.
- Bestell-Nr. 40063 - 40068 und 40073 - 40078.
- Bohrungsabstand 625 mm.

## Hinweise und Besonderheiten

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.



## Produkteigenschaften

Bohrdurchmesser	Garantie	Holmaußenmaß
<b>15,2 mm (M8)</b>	<b>Gesetzliche Gewährleistung</b>	<b>73 mm × 25 mm</b>

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>807523</b>	Artikel-Nr. <b>807524</b>	Artikel-Nr. <b>807525</b>
Gewicht <b>1 kg</b>	Gewicht <b>1.1 kg</b>	Gewicht <b>1.2 kg</b>
Länge <b>1050 mm</b>	Länge <b>1150 mm</b>	Länge <b>1250 mm</b>
Artikel-Nr. <b>807492</b>	Artikel-Nr. <b>807592</b>	Artikel-Nr. <b>807493</b>



Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>1.3 kg</b>	<b>1.4 kg</b>	<b>1.4 kg</b>
Länge	Länge	Länge
<b>1400 mm</b>	<b>1500 mm</b>	<b>1600 mm</b>