ZAP Safemaster S

Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.

Produktbeschreibung

- Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe.
- Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- Eloxierte Handläufe und Geländer.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.

Produkteigenschaften

Ablageschale	Belastung	Garantie	Geländerhöhe	Holmhöhe
Aluminium	**max. 150 kg**	**10 Jahre**	**1000 mm**	**73 mm**

Holmhöhe	Holmhöhe Steig-/ Stützteil	Material Plattform	Normen	Plattformbreite
58 mm	73mm / 58mm	Aluminium Riffelblech	EN 131 professional	400 mm

Plattformlänge	Spreizsicherung	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
400 mm	Starre Verbindung	Safer Step	80 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41672	41681	41674
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.53 m	2.79 m	3.06 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
10.6 kg	11.8 kg	13 kg
Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer
1.53 m	1.79 m	2.06 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.87 m	2.15 m	2.43 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.53 m	0.79 m	1.06 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
2	3	4
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.59 m	0.62 m	0.65 m

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41675	41676	41677
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.32 m	3.58 m	3.85 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer
2.32 m	2.6 m	2.87 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
2.71 m	2.99 m	3.27 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.32 m	1.58 m	1.85 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
5	6	7
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.68 m	0.71 m	0.74 m

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41678	41679
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
4.11 m	4.34 m
Gewicht	Gewicht
19.1 kg	20.4 kg
Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer

3.13 m	**3.4 m**
Leiterlänge **3.55 m**	Leiterlänge **3.83 m**
Plattformhöhe **2.11 m**	Plattformhöhe **2.34 m**
Stufenanzahl einschl. Plattform **8**	Stufenanzahl einschl. Plattform **9**
Transportabmessungen **ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm**	Transportabmessungen **ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm**
untere, äußere Breite **0.77 m**	untere, äußere Breite **0.8 m**