



Variomaster T

Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.

Produktbeschreibung

- Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.
- Einfache Höhenverstellung durch nur eine Person nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip.
- Einfach und kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine





Ballastgewichte benötigt.

- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.

Produkteigenschaften

Belastung max. 300 kg	Garantie 10 Jahre	Geländerhöhe 1 m	Material Plattform verleimte Sperrholzplatte	Plattformbreite 0.6 m
Plattformlänge 2.5 m	Stufentiefe 30 mm			

Produktvarianten

Artikel-Nr. 53794	Artikel-Nr. 53795
Arbeitshöhe 4.5 m	Arbeitshöhe 5.6 m
Breite, ausgefahren 2.3 m	Breite, ausgefahren 2.85 m
Breite, eingefahren 2.3 m	Breite, eingefahren 2.85 m
Gerüsthöhe 2.31 m	Gerüsthöhe 2.87 m
Gewicht 92 kg	Gewicht 119 kg



Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B 1,9m × 2,3 m	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B 2,3m × 2,85 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B 0,8m × 2,3 m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B 1,2m × 2,85 m
Länge, ausgefahren 1.9 m	Länge, ausgefahren 2.3 m
Länge, eingefahren 0.8 m	Länge, eingefahren 1.2 m
Plattformhöhe 1,25m - 2,46m	Plattformhöhe 1,81m - 3,58m
Transportabmessungen 2.290 mm × 780 mm × 750 mm	Transportabmessungen 2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm