# Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

## Produktbeschreibung

- Mittig an der Leiter zu montieren.
- Notwendiges Zubehör: Schienenbefestigung.

## Hinweise und Besonderheiten

An ZARGES Steigleitern nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4.

Bei möglichen Absturzhöhen ab 3,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich.

Befestigung mindestens alle 1,68 m erforderlich.

## Produkteigenschaften

## Produktvarianten

| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| **47530** | **47531** | **47532** |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| **5 kg** | **7 kg** | **10 kg** |
| Länge | Länge | Länge |
| **1.4 m** | **1.96 m** | **2.8 m** |
| Material | Material | Material |
| **Stahl verzinkt** | **Stahl verzinkt** | **Stahl verzinkt** |

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| **47550** | **47551** | **47552** |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| **5 kg** | **7 kg** | **10 kg** |
| Länge | Länge | Länge |
| **1.4 m** | **1.96 m** | **2.8 m** |
| Material | Material | Material |
| **Edelstahl** | **Edelstahl** | **Edelstahl** |