



Schachtleiter, GFK, 300 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 350 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).



Hinweise und Besonderheiten

Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen.
Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Garantie	Leiterbreite	Material	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Stufentiefe
10 Jahre	350 mm	GFK	280 mm	30 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
-------------	-------------	-------------



47361	47362	47363
Gewicht 2.9 kg	Gewicht 3.6 kg	Gewicht 4.3 kg
Länge 1.12 m	Länge 1.4 m	Länge 1.68 m
Sprossenanzahl 4	Sprossenanzahl 5	Sprossenanzahl 6
Artikel-Nr. 47364	Artikel-Nr. 47365	Artikel-Nr. 47366
Gewicht 5 kg	Gewicht 5.7 kg	Gewicht 6.4 kg
Länge 1.96 m	Länge 2.24 m	Länge 2.52 m
Sprossenanzahl 7	Sprossenanzahl 8	Sprossenanzahl 9
Artikel-Nr. 47367	Artikel-Nr. 47368	Artikel-Nr. 47369
Gewicht 7.1 kg	Gewicht 7.8 kg	Gewicht 8.5 kg
Länge 2.8 m	Länge 3.08 m	Länge 3.36 m
Sprossenanzahl 10	Sprossenanzahl 11	Sprossenanzahl 12
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



47663	47664	47665
Gewicht 9.2 kg	Gewicht 9.9 kg	Gewicht 10.6 kg
Länge 3.64 m	Länge 3.92 m	Länge 4.2 m
Sprossenanzahl 13	Sprossenanzahl 14	Sprossenanzahl 15