Schachtleiter, GFK, 400 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 400 mm.
- Leiterbreite außen: 440 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).

Hinweise und Besonderheiten

Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen. Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Garantie	Leiterbreite	Material	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Stufentiefe
10 Jahre	**450 mm**	**GFK**	**280 mm**	**30 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.

47371	47372	47373
Gewicht **5.7 kg**	Gewicht **7.3 kg**	Gewicht **8.9 kg**
Länge **1.12 m**	Länge **1.4 m**	Länge **1.68 m**
Sprossenanzahl **4**	Sprossenanzahl **5**	Sprossenanzahl **6**
Artikel-Nr. **47374**	Artikel-Nr. **47375**	Artikel-Nr. **47376**
Gewicht **10.5 kg**	Gewicht **12.1 kg**	Gewicht **13.7 kg**
Länge **1.96 m**	Länge **2.24 m**	Länge **2.52 m**
Sprossenanzahl **7**	Sprossenanzahl **8**	Sprossenanzahl **9**
Artikel-Nr. **47377**	Artikel-Nr. **47378**	Artikel-Nr. **47379**
Gewicht **15.3 kg**	Gewicht **16.9 kg**	Gewicht **18.5 kg**
Länge **2.8 m**	Länge **3.08 m**	Länge **3.36 m**
Sprossenanzahl **10**	Sprossenanzahl **11**	Sprossenanzahl **12**
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.

47673	47674	47675
Gewicht	Gewicht	Gewicht
20.1 kg	**21.7 kg**	**23.3 kg**
Länge	Länge	Länge
3.64 m	**3.92 m**	**4.2 m**
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
13	**14**	**15**