DATENBLATT

Schachtleiter, GFK, 400 mm lichte Breite

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Lichte Leiterbreite: 400 mm.
- Leiterbreite außen: 440 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).



HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen. Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Garantie	10 Jahre
Leiterbreite	450 mm
Material	GFK
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	280 mm
Stufentiefe	30 mm

PRODUKTVARIANTEN

	47371	47372	47373	47374	47375	47376
Gewicht	5.7 kg	7.3 kg	8.9 kg	10.5 kg	12.1 kg	13.7 kg
Länge	1.12 m	1.4 m	1.68 m	1.96 m	2.24 m	2.52 m
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9

	47377	47378	47379	47673	47674	47675
Gewicht	15.3 kg	16.9 kg	18.5 kg	20.1 kg	21.7 kg	23.3 kg
Länge	2.8 m	3.08 m	3.36 m	3.64 m	3.92 m	4.2 m
Sprossenanzahl	10	11	12	13	14	15

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ERSATZTEILE 2



Buchse
Artikel-Nr. 824455



Endkappe
Artikel-Nr. 824152

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.