



Brunnenabdeckungen, rund

Produktbeschreibung

- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.



Produkteigenschaften

Form

**Rund ohne
Belüftungskamin**

Produktvarianten

Artikel-Nr. 47156	Artikel-Nr. 47157	Artikel-Nr. 47158
Ausführung ohne Isolierung	Ausführung ohne Isolierung	Ausführung ohne Isolierung
Außenmaß max. L x B x H 745 mm	Außenmaß max. L x B x H 920 mm	Außenmaß max. L x B x H 1120 mm
Material	Material	Material



Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
Transportabmessungen 740 mm × 740 mm × 200 mm	Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 200 mm	Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
lichtes Schachtmaß 625 mm	lichtes Schachtmaß 800 mm	lichtes Schachtmaß 1000 mm
Artikel-Nr. 47162	Artikel-Nr. 47163	Artikel-Nr. 47164
Ausführung mit Isolierung	Ausführung mit Isolierung	Ausführung mit Isolierung
Außenmaß max. L x B x H 745 mm	Außenmaß max. L x B x H 920 mm	Außenmaß max. L x B x H 1120 mm
Material Stahl, verzinkt	Material Stahl verzinkt	Material Stahl, verzinkt
Transportabmessungen 740 mm × 740 mm × 200 mm	Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 200 mm	Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
lichtes Schachtmaß 625 mm	lichtes Schachtmaß 800 mm	lichtes Schachtmaß 1000 mm
Artikel-Nr. 47159	Artikel-Nr. 47160	Artikel-Nr. 47161
Ausführung ohne Isolierung	Ausführung ohne Isolierung	Ausführung ohne Isolierung
Außenmaß max. L x B x H 745 mm	Außenmaß max. L x B x H 920 mm	Außenmaß max. L x B x H 1120 mm
Material Edelstahl	Material Edelstahl	Material Edelstahl



Transportabmessungen 740 mm × 740 mm × 200 mm	Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 200 mm	Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
lichtes Schachtmaß 625 mm	lichtes Schachtmaß 800 mm	lichtes Schachtmaß 1000 mm
Artikel-Nr. 47165	Artikel-Nr. 47166	Artikel-Nr. 47167
Ausführung mit Isolierung	Ausführung mit Isolierung	Ausführung mit Isolierung
Außenmaß max. L x B x H 745 mm	Außenmaß max. L x B x H 920 mm	Außenmaß max. L x B x H 1120 mm
Transportabmessungen 740 mm × 740 mm × 200 mm	Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 200 mm	Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
lichtes Schachtmaß 625 mm	lichtes Schachtmaß 800 mm	lichtes Schachtmaß 1000 mm