

# Brunnenabdeckung, eckig mit Belüftungskamin

## Produktbeschreibung

- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrückung nur von Hand zu lösen.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
- EPDM Dichtung an der Deckelunterseite



## Produkteigenschaften

Form

**Eckig mit  
Belüftungskamin**

## Produktvarianten


Artikel-Nr. <b>47110</b>	Artikel-Nr. <b>47111</b>	Artikel-Nr. <b>47112</b>
Ausführung <b>ohne Isolierung</b>	Ausführung <b>ohne Isolierung</b>	Ausführung <b>ohne Isolierung</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>745 mm × 745 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>920 mm × 920 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>



Material <b>Stahl, verzinkt</b>	Material <b>Stahl, verzinkt</b>	Material <b>Stahl, verzinkt</b>
Transportabmessungen <b>740 mm × 740 mm × 460 mm</b>	Transportabmessungen <b>920 mm × 920 mm × 460 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>625 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>1000 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>625 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>800 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>625mm × 625mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>800mm × 800mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 1.000mm</b>
Artikel-Nr. <b>47118</b>	Artikel-Nr. <b>47119</b>	Artikel-Nr. <b>47120</b>
Ausführung <b>mit Isolierung</b>	Ausführung <b>mit Isolierung</b>	Ausführung <b>mit Isolierung</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>745 mm × 745 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>920 mm × 920 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>
Material <b>Stahl, verzinkt</b>	Material <b>Stahl, verzinkt</b>	Material <b>Stahl verzinkt</b>
Transportabmessungen <b>750 mm × 750 mm × 480 mm</b>	Transportabmessungen <b>920 mm × 920 mm × 480 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>625 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>1000 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>625 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>800 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>
lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß



625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Artikel-Nr. <b>47114</b>	Artikel-Nr. <b>47115</b>	Artikel-Nr. <b>47180</b>
Ausführung <b>ohne Isolierung</b>	Ausführung <b>ohne Isolierung</b>	Ausführung <b>ohne Isolierung</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>745 mm × 745 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>920 mm × 920 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 920 mm</b>
Material <b>Edelstahl</b>	Material <b>Edelstahl</b>	Material <b>Edelstahl</b>
Transportabmessungen <b>740 mm × 740 mm × 460 mm</b>	Transportabmessungen <b>920 mm × 920 mm × 460 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.120 mm × 920 mm × 400 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>625 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>625 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>800 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>625mm × 625mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>800mm × 800mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 800mm</b>
Artikel-Nr. <b>47116</b>	Artikel-Nr. <b>47117</b>	Artikel-Nr. <b>47122</b>
Ausführung <b>ohne Isolierung</b>	Ausführung <b>ohne Isolierung</b>	Ausführung <b>mit Isolierung</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.320 mm × 1.320 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>745 mm × 745 mm</b>
Material <b>Edelstahl</b>	Material <b>Edelstahl</b>	Material <b>Edelstahl</b>



Transportabmessungen <b>1.120 mm × 1.120 mm × 460 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.320 mm × 1.320 mm × 460 mm</b>	Transportabmessungen <b>740 mm × 740 mm × 480 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>1000 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>1200 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>625 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1200 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>625 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 1.000mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.200mm × 1.200mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>625mm × 625mm</b>
Artikel-Nr. <b>47123</b>	Artikel-Nr. <b>47190</b>	Artikel-Nr. <b>47124</b>
Ausführung <b>mit Isolierung</b>	Ausführung <b>mit Isolierung</b>	Ausführung <b>mit Isolierung</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>920 mm × 920 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 920 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>
Material <b>Edelstahl</b>	Material <b>Edelstahl</b>	Material <b>Edelstahl</b>
Transportabmessungen <b>920 mm × 920 mm × 480 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.120 mm × 920 mm × 460 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.120 mm × 1.120 mm × 480 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>1000 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>800 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>800mm × 800mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 800mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 1.000mm</b>



Artikel-Nr.

**47125**

Ausführung

**mit Isolierung**

Außenmaß max. L x B x H

**1.320 mm x 1.320 mm**

Material

**Edelstahl**

Transportabmessungen

**1.320 mm x 1.320 mm x 480 mm**

lichte Breite Schacht

**1200 mm**

lichte Länge Schacht

**1200 mm**

lichtes Schachtmaß

**1.200mm x 1.200mm**