



# Brunnenabdeckung, eckig

## Produktbeschreibung

- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.



## Produkteigenschaften

Form

**Eckig ohne  
Belüftungskamin**

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>47140</b>	Artikel-Nr. <b>47141</b>	Artikel-Nr. <b>47142</b>
Ausführung <b>ohne Isolierung</b>	Ausführung <b>ohne Isolierung</b>	Ausführung <b>ohne Isolierung</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>745 mm × 745 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>920 mm × 920 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>
Material <b>Stahl, verzinkt</b>	Material <b>Stahl, verzinkt</b>	Material <b>Stahl, verzinkt</b>



Transportabmessungen <b>740 mm × 740 mm × 200 mm</b>	Transportabmessungen <b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>625 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>1000 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>625 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>800 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>625mm × 625mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>800mm × 800mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 1.000mm</b>
Artikel-Nr. <b>47148</b>	Artikel-Nr. <b>47149</b>	Artikel-Nr. <b>47150</b>
Ausführung <b>mit Isolierung</b>	Ausführung <b>mit Isolierung</b>	Ausführung <b>mit Isolierung</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>745 mm × 745 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>920 mm × 920 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>
Material <b>Stahl, verzinkt</b>	Material <b>Stahl, verzinkt</b>	Material <b>Stahl, verzinkt</b>
Transportabmessungen <b>740 mm × 740 mm × 200 mm</b>	Transportabmessungen <b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>625 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>1000 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>625 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>800 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>625mm × 625mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>800mm × 800mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 1.000mm</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



<b>47144</b>	<b>47145</b>	<b>47181</b>
Ausführung <b>ohne Isolierung</b>	Ausführung <b>ohne Isolierung</b>	Ausführung <b>ohne Isolierung</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>745 mm x 745 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>920 mm x 920 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm x 820 mm</b>
Material <b>Edelstahl</b>	Material <b>Edelstahl</b>	Material <b>Edelstahl</b>
Transportabmessungen <b>740 mm x 740 mm x 200 mm</b>	Transportabmessungen <b>920 mm x 920 mm x 200 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.120 mm x 820 mm x 200 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>625 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>625 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>800 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>625mm x 625mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>800mm x 800mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.000mm x 800mm</b>
Artikel-Nr. <b>47146</b>	Artikel-Nr. <b>47147</b>	Artikel-Nr. <b>47152</b>
Ausführung <b>ohne Isolierung</b>	Ausführung <b>ohne Isolierung</b>	Ausführung <b>mit Isolierung</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm x 1.120 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.320 mm x 1.320 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>745 mm x 745 mm</b>
Material <b>Edelstahl</b>	Material <b>Edelstahl</b>	Material <b>Edelstahl</b>
Transportabmessungen <b>1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.320 mm x 1.320 mm x 200 mm</b>	Transportabmessungen <b>745 mm x 745 mm x 200 mm</b>



lichte Breite Schacht <b>1000 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>1200 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>625 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1200 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>625 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 1.000mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.200mm × 1.200mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>625mm × 625mm</b>
Artikel-Nr. <b>47153</b>	Artikel-Nr. <b>47191</b>	Artikel-Nr. <b>47154</b>
Ausführung <b>mit Isolierung</b>	Ausführung <b>mit Isolierung</b>	Ausführung <b>mit Isolierung</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>920 mm × 920 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 920 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.120 mm × 1.120 mm</b>
Material <b>Edelstahl</b>	Material <b>Edelstahl</b>	Material <b>Edelstahl</b>
Transportabmessungen <b>920 mm × 920 mm × 200 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.120 mm × 920 mm × 280 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm</b>
lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>800 mm</b>	lichte Breite Schacht <b>1000 mm</b>
lichte Länge Schacht <b>800 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>	lichte Länge Schacht <b>1000 mm</b>
lichtes Schachtmaß <b>800mm × 800mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 800mm</b>	lichtes Schachtmaß <b>1.000mm × 1.000mm</b>
Artikel-Nr. <b>47155</b>		
Ausführung		



#### mit Isolierung

Außenmaß max. L x B x H

**1.320 mm × 1.320 mm**

Transportabmessungen

**1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm**

lichte Breite Schacht

**1200 mm**

lichte Länge Schacht

**1200 mm**

lichtes Schachtmaß

**1.200mm × 1.200mm**