




Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Deckelplatte

Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (=1,5t).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.



Produkteigenschaften

Bauhöhe

63 mm

Material Rahmen

Stahl, verzinkt

Produktvarianten

Artikel-Nr.

47050

Außenmaß max. L x B x H

760 mm x 560 mm

Transportabmessungen

760 mm x 560 mm x 70 mm

lichte Breite Schacht

Artikel-Nr.

47051

Außenmaß max. L x B x H

760 mm x 760 mm

Transportabmessungen

760 mm x 760 mm x 70 mm

lichte Breite Schacht

Artikel-Nr.

47052

Außenmaß max. L x B x H

960 mm x 760 mm

Transportabmessungen

960 mm x 760 mm x 70 mm

lichte Breite Schacht



400 mm	600 mm	600 mm
lichte Länge Schacht	lichte Länge Schacht	lichte Länge Schacht
600 mm	600 mm	800 mm
lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß
600mm x 400mm	600mm x 600mm	800mm x 600mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
47053	47054	
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H	
960 mm x 960 mm	1.160 mm x 1.160 mm	
Transportabmessungen	Transportabmessungen	
960 mm x 960 mm x 70 mm	1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm	
lichte Breite Schacht	lichte Breite Schacht	
800 mm	1000 mm	
lichte Länge Schacht	lichte Länge Schacht	
800 mm	1000 mm	
lichtes Schachtmaß	lichtes Schachtmaß	
800mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm	