



Schachtabdeckungen aus Stahl, verzinkt mit Deckelplatte

Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (=1,5t).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.



Produkteigenschaften

Bauhöhe

63 mm

Material Rahmen

Stahl, verzinkt

Produktvarianten

Artikel-Nr.

47050

Artikel-Nr.

47051

Artikel-Nr.

47052



Außenmaß max. L x B x H 760 mm x 560 mm	Außenmaß max. L x B x H 760 mm x 760 mm	Außenmaß max. L x B x H 960 mm x 760 mm
Transportabmessungen 760 mm x 560 mm x 70 mm	Transportabmessungen 760 mm x 760 mm x 70 mm	Transportabmessungen 960 mm x 760 mm x 70 mm
lichte Breite Schacht 400 mm	lichte Breite Schacht 600 mm	lichte Breite Schacht 600 mm
lichte Länge Schacht 600 mm	lichte Länge Schacht 600 mm	lichte Länge Schacht 800 mm
lichtes Schachtmaß 600mm x 400mm	lichtes Schachtmaß 600mm x 600mm	lichtes Schachtmaß 800mm x 600mm
Artikel-Nr. 47053	Artikel-Nr. 47054	
Außenmaß max. L x B x H 960 mm x 960 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.160 mm x 1.160 mm	
Transportabmessungen 960 mm x 960 mm x 70 mm	Transportabmessungen 1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm	
lichte Breite Schacht 800 mm	lichte Breite Schacht 1000 mm	
lichte Länge Schacht 800 mm	lichte Länge Schacht 1000 mm	
lichtes Schachtmaß 800mm x 800mm	lichtes Schachtmaß 1.000mm x 1.000mm	