




Schachtabdeckungen aus Edelstahl mit Deckelplatte

Begehbare Schachtabdeckungen mit Deckelplatte für den Innenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (=1,5t).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.



Produkteigenschaften

Bauhöhe

63 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr. 47096	Artikel-Nr. 47098	Artikel-Nr. 47099
Außenmaß max. L x B x H 760 mm x 760 mm	Außenmaß max. L x B x H 960 mm x 960 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.160 mm x 1.160 mm
Transportabmessungen 760 mm x 760 mm x 70 mm	Transportabmessungen 960 mm x 960 mm x 70 mm	Transportabmessungen 1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm
lichte Breite Schacht 600 mm	lichte Breite Schacht 800 mm	lichte Breite Schacht 1000 mm



lichte Länge Schacht 600 mm	lichte Länge Schacht 800 mm	lichte Länge Schacht 1000 mm
lichtes Schachtmaß 600mm × 600mm	lichtes Schachtmaß 800mm × 800mm	lichtes Schachtmaß 1.000mm × 1.000mm