



Plattformtreppe, fahrbar mit ZARGES ERGO-Stop

Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.



Produktbeschreibung

- Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Extrem schnell einsatzbereite Plattformtreppen aufgrund des innovativen Bremssystems.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- ZARGES Ergo Stop - alle vier Rollen können komfortabel mittels Fußpedal am Treppenaufstieg gebremst werden.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Hinweise und Besonderheiten



Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.
 Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

Belastung max. 300 kg	Garantie 10 Jahre	Normen EN ISO 14122	Plattformlänge 600 mm	max. Belastung Stufe 150 kg
---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Produktvarianten


Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40255014	40255016	40255018
Ausladung 1698 mm	Ausladung 2128 mm	Ausladung 2558 mm
Fahrwerksbreite 1020 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 1070 mm	senkrechte Höhe 1500 mm	senkrechte Höhe 1930 mm



Artikel-Nr. 40255020	Artikel-Nr. 40255022	Artikel-Nr. 40255024
Ausladung 3017 mm	Ausladung 3447 mm	Ausladung 3877 mm
Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 12	Stufenanzahl 14
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 2360 mm	senkrechte Höhe 2790 mm	senkrechte Höhe 3220 mm
Artikel-Nr. 40255026	Artikel-Nr. 40255028	Artikel-Nr. 40255030
Ausladung 4307 mm	Ausladung 4737 mm	Ausladung 5167 mm
Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 16	Stufenanzahl 18	Stufenanzahl 20
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 3650 mm	senkrechte Höhe 4080 mm	senkrechte Höhe 4510 mm



Artikel-Nr. 40255034	Artikel-Nr. 40255036	Artikel-Nr. 40255038
Ausladung 1698 mm	Ausladung 2128 mm	Ausladung 2558 mm
Fahrwerksbreite 1020 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 1070 mm	senkrechte Höhe 1500 mm	senkrechte Höhe 1930 mm
Artikel-Nr. 40255040	Artikel-Nr. 40255042	Artikel-Nr. 40255044
Ausladung 3017 mm	Ausladung 3447 mm	Ausladung 3877 mm
Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 12	Stufenanzahl 14
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe



2360 mm	2790 mm	3220 mm
Artikel-Nr. 40255046	Artikel-Nr. 40255048	Artikel-Nr. 40255050
Ausladung 4307 mm	Ausladung 4737 mm	Ausladung 5167 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 16	Stufenanzahl 18	Stufenanzahl 20
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 3650 mm	senkrechte Höhe 4080 mm	senkrechte Höhe 4510 mm
Artikel-Nr. 40255054	Artikel-Nr. 40255056	Artikel-Nr. 40255058
Ausladung 1698 mm	Ausladung 2128 mm	Ausladung 2558 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm



senkrechte Höhe 1070 mm	senkrechte Höhe 1500 mm	senkrechte Höhe 1930 mm
Artikel-Nr. 40255060	Artikel-Nr. 40255062	Artikel-Nr. 40255064
Ausladung 3017 mm	Ausladung 3447 mm	Ausladung 3877 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 12	Stufenanzahl 14
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 2360 mm	senkrechte Höhe 2790 mm	senkrechte Höhe 3220 mm
Artikel-Nr. 40255066	Artikel-Nr. 40255068	Artikel-Nr. 40255070
Ausladung 4307 mm	Ausladung 4737 mm	Ausladung 5167 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 16	Stufenanzahl 18	Stufenanzahl 20
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite



1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
3650 mm	4080 mm	4510 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40255074	40255076	40255078
Ausladung	Ausladung	Ausladung
1453 mm	1707 mm	1996 mm
Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite
1220 mm	1420 mm	1820 mm
Neigung	Neigung	Neigung
60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
5	7	9
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
1250 mm	1750 mm	2250 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40255080	40255082	40255084
Ausladung	Ausladung	Ausladung
2285 mm	2607 mm	2896 mm
Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite	Fahrwerksbreite
1620 mm	1620 mm	1620 mm
Neigung	Neigung	Neigung
60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
11	13	15



Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 2750 mm	senkrechte Höhe 3250 mm	senkrechte Höhe 3750 mm
Artikel-Nr. 40255086	Artikel-Nr. 40255094	Artikel-Nr. 40255096
Ausladung 3185 mm	Ausladung 1453 mm	Ausladung 1707 mm
Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 4250 mm	senkrechte Höhe 1250 mm	senkrechte Höhe 1750 mm
Artikel-Nr. 40255098	Artikel-Nr. 40255100	Artikel-Nr. 40255102
Ausladung 1996 mm	Ausladung 2285 mm	Ausladung 2607 mm
Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl



9	11	12
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 2250 mm	senkrechte Höhe 2750 mm	senkrechte Höhe 3250 mm
Artikel-Nr. 40255104	Artikel-Nr. 40255106	Artikel-Nr. 40255114
Ausladung 2896 mm	Ausladung 3185 mm	Ausladung 1453 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 15	Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 5
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 3750 mm	senkrechte Höhe 4250 mm	senkrechte Höhe 1250 mm
Artikel-Nr. 40255116	Artikel-Nr. 40255118	Artikel-Nr. 40255120
Ausladung 1707 mm	Ausladung 1820 mm	Ausladung 2285 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °



Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 11
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 1750 mm	senkrechte Höhe 2250 mm	senkrechte Höhe 2750 mm
Artikel-Nr. 40255122	Artikel-Nr. 40255124	Artikel-Nr. 40255126
Ausladung 2607 mm	Ausladung 3009 mm	Ausladung 3298 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 13	Stufenanzahl 14	Stufenanzahl 17
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 3250 mm	senkrechte Höhe 3750 mm	senkrechte Höhe 4250 mm