



# Plattformtreppe, fahrbar mit ZARGES ERGO-Stop



Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

## Produktbeschreibung

- Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Extrem schnell einsatzbereite Plattformtreppen aufgrund des innovativen Bremssystems.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- ZARGES Ergo Stop - alle vier Rollen können komfortabel mittels Fußpedal am Treppenaufstieg gebremst werden.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der



Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

## Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

## Produkteigenschaften

Belastung	max. 300 kg
Garantie	10 Jahre
Normen	NF EN ISO 14122-4
Plattformlänge	600 mm
max. Belastung Stufe	150 kg

## Produktvarianten



	40255014	40255016	40255018	40255020	40255022	40255024
Ausladung	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Fahrwerksbreite	1020 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	5	7	9	11	12	14
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255026	40255028	40255030	40255034	40255036	40255038
Ausladung	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
Fahrwerksbreite	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	16	18	20	5	7	9
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm

	40255040	40255042	40255044	40255046	40255048	40255050
Ausladung	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
Fahrwerksbreite	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	11	12	14	16	18	20
Stufenbreite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm

	40255054	40255056	40255058	40255060	40255062	40255064
Ausladung	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Fahrwerksbreite	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °



	40255054	40255056	40255058	40255060	40255062	40255064
Stufenanzahl	5	7	9	11	12	14
Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm

	40255066	40255068	40255070	40255074	40255076	40255078
Ausladung	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
Fahrwerksbreite	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Neigung	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	16	18	20	5	7	9
Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
senkrechte Höhe	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm

	40255080	40255082	40255084	40255086	40255094	40255096
Ausladung	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
Fahrwerksbreite	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	11	13	15	17	5	7
Stufenbreite	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm

	40255098	40255100	40255102	40255104	40255106	40255114
Ausladung	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
Fahrwerksbreite	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	9	11	12	15	17	5
Stufenbreite	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm



	40255116	40255118	40255120	40255122	40255124	40255126
Ausladung	1707 mm	1820 mm	2285 mm	2607 mm	3009 mm	3298 mm
Fahrwerksbreite	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1620 mm
Neigung	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	7	9	11	13	14	17
Stufenbreite	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 16.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.