



Podesttreppe

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform.

Produktbeschreibung

- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem



Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

Belastung	Garantie	Normen	Plattformlänge	max. Belastung Stufe
max. 300 kg	10 Jahre	NF EN ISO 14122-4	600 mm	150 kg

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40155424	Artikel-Nr. 40155426	Artikel-Nr. 40155428
Ausladung 1730 mm	Ausladung 2160 mm	Ausladung 2590 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 1070 mm	senkrechte Höhe 1500 mm	senkrechte Höhe 1930 mm



Artikel-Nr. 40155430	Artikel-Nr. 40155432	Artikel-Nr. 40155434
Ausladung 3020 mm	Ausladung 3451 mm	Ausladung 3881 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 13	Stufenanzahl 15
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 2360 mm	senkrechte Höhe 2790 mm	senkrechte Höhe 3220 mm
Artikel-Nr. 40155436	Artikel-Nr. 40155438	Artikel-Nr. 40155444
Ausladung 4311 mm	Ausladung 4741 mm	Ausladung 1730 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 19	Stufenanzahl 5
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 3650 mm	senkrechte Höhe 4080 mm	senkrechte Höhe 1070 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



40155446	40155448	40155450
Ausladung	Ausladung	Ausladung
2160 mm	2590 mm	3020 mm
Neigung	Neigung	Neigung
45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
7	9	11
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
1500 mm	1930 mm	2360 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40155452	40155454	40155456
Ausladung	Ausladung	Ausladung
3451 mm	3881 mm	4311 mm
Neigung	Neigung	Neigung
45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
13	15	17
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
2790 mm	3220 mm	3650 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40155458	40155464	40155466



Ausladung 4741 mm	Ausladung 1730 mm	Ausladung 2160 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 19	Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 4080 mm	senkrechte Höhe 1070 mm	senkrechte Höhe 1500 mm
Artikel-Nr. 40155468	Artikel-Nr. 40155470	Artikel-Nr. 40155472
Ausladung 2590 mm	Ausladung 3020 mm	Ausladung 3451 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 13
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 1930 mm	senkrechte Höhe 2360 mm	senkrechte Höhe 2790 mm
Artikel-Nr. 40155474	Artikel-Nr. 40155476	Artikel-Nr. 40155478



Ausladung 3881 mm	Ausladung 4311 mm	Ausladung 4741 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 15	Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 19
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 3220 mm	senkrechte Höhe 3650 mm	senkrechte Höhe 4080 mm
Artikel-Nr. 40155364	Artikel-Nr. 40155366	Artikel-Nr. 40155368
Ausladung 1407 mm	Ausladung 1695 mm	Ausladung 1984 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 1250 mm	senkrechte Höhe 1750 mm	senkrechte Höhe 2250 mm
Artikel-Nr. 40155370	Artikel-Nr. 40155372	Artikel-Nr. 40155374
Ausladung	Ausladung	Ausladung



2273 mm	2561 mm	2850 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 13	Stufenanzahl 15
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 2750 mm	senkrechte Höhe 3250 mm	senkrechte Höhe 3750 mm
Artikel-Nr. 40155376	Artikel-Nr. 40155378	Artikel-Nr. 40155384
Ausladung 3139 mm	Ausladung 3427 mm	Ausladung 1407 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 19	Stufenanzahl 5
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 4250 mm	senkrechte Höhe 4750 mm	senkrechte Höhe 1250 mm
Artikel-Nr. 40155386	Artikel-Nr. 40155388	Artikel-Nr. 40155390
Ausladung 1695 mm	Ausladung 1984 mm	Ausladung 2273 mm



Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 11
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 1750 mm	senkrechte Höhe 2250 mm	senkrechte Höhe 2750 mm
Artikel-Nr. 40155392	Artikel-Nr. 40155394	Artikel-Nr. 40155396
Ausladung 2561 mm	Ausladung 2850 mm	Ausladung 3139 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 13	Stufenanzahl 15	Stufenanzahl 17
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 3250 mm	senkrechte Höhe 3750 mm	senkrechte Höhe 4250 mm
Artikel-Nr. 40155398	Artikel-Nr. 40155404	Artikel-Nr. 40155406
Ausladung 3427 mm	Ausladung 1407 mm	Ausladung 1695 mm



Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 19	Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 4750 mm	senkrechte Höhe 1250 mm	senkrechte Höhe 1750 mm
Artikel-Nr. 40155408	Artikel-Nr. 40155410	Artikel-Nr. 40155412
Ausladung 1984 mm	Ausladung 2273 mm	Ausladung 2561 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 13
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 2250 mm	senkrechte Höhe 2750 mm	senkrechte Höhe 3250 mm
Artikel-Nr. 40155414	Artikel-Nr. 40155416	Artikel-Nr. 40155418
Ausladung 2850 mm	Ausladung 3139 mm	Ausladung 3427 mm
Neigung	Neigung	Neigung



60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl 15	Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 19
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 3750 mm	senkrechte Höhe 4250 mm	senkrechte Höhe 4750 mm