



Transportwagen W 171 mit 3-geteiltem Deckel

Vielfältig einsetzbarer Transportwagen mit Deckel zum Schutz der Güter, umlaufendem Rammschutz und eloxierter, abriebfester Oberfläche.

Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbarer Transportwagen mit Deckel zum Schutz der Güter.
- Glatte Wände ohne Sicken.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Wagenboden mit Ablaufschrägen und Ablaufhahn.
- 3-geteilter Deckel-Klappmechanismus und eine Vorderwandklappe.
- Kunststoffgepolsterter, umlaufender Abweiserrahmen.
- Schiebegriff an Lenkrollenseite.
- Ausführung eloxiert.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Längsnah geschweißt, Bodenfuge umlaufend abgedichtet.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, 50 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.





Produkteigenschaften

Ecksicken nein	Fahrwerksanordnung 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung	Material Aluminium eloxiert.	Rollendurchmesser 200 mm	Umlaufende Sicken nein
--------------------------	---	--	------------------------------------	----------------------------------

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40691	Artikel-Nr. 40692
Außenmaß max. L x B x H 1.140 mm × 685 mm × 1.490 mm	Außenmaß max. L x B x H 1.390 mm × 810 mm × 1.490 mm
Gewicht 30 kg	Gewicht 35 kg
Innenmaß L x B x H 1.000 mm × 575 mm × 1.200 mm	Innenmaß L x B x H 1.250 mm × 700 mm × 1.200 mm
Volumen 690 l	Volumen 1050 l