



# Transportwagen W 170

Der Allrounder: universell einsetzbarer, robuster Kastenwagen für betriebliche Logistik oder zum Abfalltransport.

## Produktbeschreibung

- Robust und langlebig durch viele Qualitätsmerkmale, z.B. stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden, vernieteten Mantelstoß und geschweißte Rahmenprofile.
- Hohe Stabilität durch Stirn- und Seitenwandverstärkung mit umlaufenden Sicken und Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereitete Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereit, spurlos, rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
- Mantelstoß komplett vernietet. Rahmenprofile geschweißt.





## Produkteigenschaften

Ecksicken <b>ja</b>	Fahrwerksanordnung <b>2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung</b>	Material <b>Aluminium</b>	Rollendurchmesser <b>125 mm</b>	Rollendurchmesser <b>40 mm</b>
Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Änderung Fahrwerksanordnung möglich <b>ja</b>			

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>40631</b>	Artikel-Nr. <b>40635</b>
Außenmaß max. L x B x H <b>1.050 mm x 690 mm x 855 mm</b>	Außenmaß max. L x B x H <b>1.300 mm x 750 mm x 955 mm</b>
Gewicht <b>19.5 kg</b>	Gewicht <b>23.7 kg</b>
Innenmaß L x B x H <b>1.000 mm x 640 mm x 650 mm</b>	Innenmaß L x B x H <b>1.250 mm x 700 mm x 750 mm</b>
Volumen <b>415 l</b>	Volumen <b>655 l</b>