



# Transportwagen W 172

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

## Produktbeschreibung

- Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm für bequemes Be- und Entladen.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Ein Schiebegriff je Stirnseite.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereit, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.



## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	1.650 mm x 950 mm x 980 mm
Fahrwerksanordnung	2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung
Gewicht	37 kg



Innenmaß L x B x H 1.500 mm × 900 mm × 700 mm

Material Aluminium

Rollendurchmesser 200 mm

Umlaufende Sicken ja

Volumen 945 l

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 30.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.