DATENBLATT

# Transportwagen W 172

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.



## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm für bequemeres Be- und Entladen.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Ein Schiebegriff je Stirnseite.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Außenmaß max. L x B x H | 1.650 mm × 950 mm × 980 mm |
| Fahrwerksanordnung | 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung |
| Gewicht | 37 kg |
| Innenmaß L x B x H | 1.500 mm × 900 mm × 700 mm |
| Material | Aluminium |

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Rollendurchmesser | 200 mm |
| Umlaufende Sicken | ja |
| Volumen | 945 l |

**ZARGES GMBH**
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.