
DATENBLATT

Federbodenwagen W 161

Nie mehr bücken: leichte Erreichbarkeit der Güter für ergonomisches Arbeiten. Ideal für Wäschereien, Warenlogistik, Büchereien oder Gastronomie.







PRODUKTBESCHREIBUNG

- Ergonomisches Arbeiten durch vertikal beweglichen Boden, der das Ladegut immer auf gleichbleibender Griffhöhe hält.
- Auswechselbare Hubelemente zur Anpassung der Belastbarkeit, z.B. von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg.
- Kein Verkanten auch bei einseitiger Beladung.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Erhöhte Stabilität durch Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
- Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
- Eloxiert und mit verstärktem Randprofil für lange Lebensdauer.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.
- Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert

Eigenschaft	Wert
Ecksicken	ja
Fahrwerksanordnung	2 Lenk- und 2 Bockrollen in Mittenanordnung
Material	Aluminium eloxiert
Rollendurchmesser	125 mm
Rollendurchmesser	40 mm
Änderung Fahrwerksanordnung möglich	ja

PRODUKTVARIANTEN

	40644	40756
Außenmaß max. L x B x H	1.060 mm × 710 mm × 820 mm	1.460 mm × 750 mm × 920 mm
Federkraft	90 kg	150 kg
Gewicht	24.5 kg	31.5 kg
Innenmaß L x B x H	1.000 mm × 650 mm × 485 mm	1.410 mm × 700 mm × 580 mm
Volumen	315 l	570 l

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.