




# Federbodenwagen W 161

Nie mehr bücken: leichte Erreichbarkeit der Güter für ergonomisches Arbeiten. Ideal für Wäschereien, Warenlogistik, Büchereien oder Gastronomie.

## Produktbeschreibung

- Ergonomisches Arbeiten durch vertikal beweglichen Boden, der das Ladegut immer auf gleichbleibender Griffhöhe hält.
- Auswechselbare Hubelemente zur Anpassung der Belastbarkeit, z.B. von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg.
- Kein Verkanten auch bei einseitiger Beladung.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formenschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Erhöhte Stabilität durch Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
- Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
- Eloxiert und mit verstärktem Randprofil für lange Lebensdauer.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.
- Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.





## Produkteigenschaften

Ecksicken	Fahrwerksanordnung	Material	Rollendurchmesser	Rollendurchmesser
ja	<b>2 Lenk- und 2 Bockrollen in Mittenanordnung</b>	Aluminium eloxiert	125 mm	40 mm
Änderung Fahrwerksanordnung möglich				
ja				

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>40644</b>	<b>40756</b>
Außenmaß max. L x B x H	Außenmaß max. L x B x H
<b>1.060 mm x 710 mm x 820 mm</b>	<b>1.460 mm x 750 mm x 920 mm</b>
Federkraft	Federkraft
<b>90 kg</b>	<b>150 kg</b>
Gewicht	Gewicht
<b>24.5 kg</b>	<b>31.5 kg</b>
Innenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H
<b>1.000 mm x 650 mm x 485 mm</b>	<b>1.410 mm x 700 mm x 580 mm</b>
Volumen	Volumen
<b>315 l</b>	<b>570 l</b>