



Seventec RC S

Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.

Produktbeschreibung

- Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich.
- Extra tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten (für ölige oder nasse Einsatzbereiche) sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften



Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
Aluminium	max. 150 kg	natur	10 Jahre	87 mm
Holmhöhe	Holmhöhe Steig-/Stützteil 87mm / 87mm	Material	Normen	Plattformbreite
87 mm		Aluminium	EN 131 professional	380 mm
Plattformlänge	Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart
260 mm	Starre Verbindung	genietet	218 mm	RC-Stufe
Stufentiefe	certification-mark-pf			
85 mm	TÜV Süd			

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40493	40494	40495
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.7 m	2.9 m	3.1 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
6.3 kg	7.9 kg	8.1 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,71 m × 0,45 m	0,88 m × 0,48 m	1,05 m × 0,5 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.44 m	1.67 m	1.9 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.7 m	0.9 m	1.1 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/seventec-rc-s>



3	4	5
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.450 mm × 460 mm × 250 mm	1.680 mm × 490 mm × 250 mm	1.910 mm × 510 mm × 250 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.31 m	1.54 m	1.79 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.45 m	0.47 m	0.49 m