ZAP R13master S

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.

Produktbeschreibung

- Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.
- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter.
- Die großzügige Plattform (450 x 500 mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt für höchste Standsicherheit.
- Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **73 mm**	Material **Alu, natur**
Normen **EN 131-7**	Plattformbreite **450 mm**	Plattformlänge **500 mm**	Spreizsicherung **Gurtband**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**
Sprossen-/	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe	elektrisch ableitfähig	

Stufenabstand senkrecht **265 mm**	**R13-Stufe**	**80 mm**	**ja**

Produktvarianten

Artikel-Nr. **40098**	Artikel-Nr. **40099**	Artikel-Nr. **40051**
Arbeitshöhe **3 m**	Arbeitshöhe **3.35 m**	Arbeitshöhe **3.6 m**
Breite Quertraverse **1.1 m**	Breite Quertraverse **1.2 m**	Breite Quertraverse **1.4 m**
Gewicht **17 kg**	Gewicht **18 kg**	Gewicht **20 kg**
Plattformhöhe **1.07 m**	Plattformhöhe **1.35 m**	Plattformhöhe **1.6 m**
Stufenanzahl einschl. Plattform **4**	Stufenanzahl einschl. Plattform **5**	Stufenanzahl einschl. Plattform **6**
Transportabmessungen **2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm**	Transportabmessungen **2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm**	Transportabmessungen **2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm**
untere, äußere Breite **1100 mm**	untere, äußere Breite **1200 mm**	untere, äußere Breite **1400 mm**