



ZAP R13master S

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.

Produktbeschreibung

- Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.
- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter.
- Die großzügige Plattform (450 x 500 mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt für höchste Standsicherheit.
- Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.



Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 73 mm	Material Alu, natur
Normen EN 131-7	Plattformbreite 450 mm	Plattformlänge 500 mm	Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/	Sprossen-/Stufenart		Stufentiefe	elektrisch ableitfähig



Stufenabstand senkrecht	R13-Stufe	80 mm	ja
265 mm			

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40098	40099	40051
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3 m	3.35 m	3.6 m
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
1.1 m	1.2 m	1.4 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
17 kg	18 kg	20 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.07 m	1.35 m	1.6 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
4	5	6
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
1100 mm	1200 mm	1200 mm