ZAP Neo S

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

Produktbeschreibung

- Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.
- Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
- Eloxierte Handläufe.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Geländerhöhe: 1.000 mm.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Entspricht der Norm EN 131 professional.
- 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **eloxiert**	Garantie **10 Jahre**	Geländerhöhe **1 m**	Holmhöhe **48 mm**
Holmhöhe Steig-/ Stützteil **48mm /**	Material Plattform **Aluminium Riffelblech**	Normen **EN 131 professional**	Plattformbreite **400 mm**	Plattformlänge **400 mm**

Spreizsicherung	Stufentiefe
Starre Verbindung	**80 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
42440	**42441**	**42442**
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.74 m	**2.99 m**	**3.24 m**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
9.3 kg	**10.4 kg**	**11.3 kg**
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,92 m × 0,61 m	**1,09 m × 0,64 m**	**1,26 m × 0,67 m**
Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer
1.74 m	**1.99 m**	**2.24 m**
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.93 m	**2.2 m**	**2.47 m**
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.74 m	**0.99 m**	**1.24 m**
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
3	**4**	**5**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.910 mm × 610 mm × 150 mm	**2.180 mm × 640 mm × 150 mm**	**2.450 mm × 670 mm × 150 mm**
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.62 m	**0.64 m**	**0.67 m**
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.

42443	42444	42445
Arbeitshöhe **3.49 m**	Arbeitshöhe **3.74 m**	Arbeitshöhe **3.99 m**
Gewicht **12.5 kg**	Gewicht **13.8 kg**	Gewicht **15 kg**
Grundfläche **1,43 m × 0,7 m**	Grundfläche **1,6 m × 0,73 m**	Grundfläche **1,77 m × 0,75 m**
Höhe inklusive Geländer **2.49 m**	Höhe inklusive Geländer **2.74 m**	Höhe inklusive Geländer **2.99 m**
Leiterlänge **2.74 m**	Leiterlänge **3.01 m**	Leiterlänge **3.28 m**
Plattformhöhe **1.49 m**	Plattformhöhe **1.74 m**	Plattformhöhe **1.99 m**
Stufenanzahl einschl. Plattform **6**	Stufenanzahl einschl. Plattform **7**	Stufenanzahl einschl. Plattform **8**
Transportabmessungen **2.720 mm × 700 mm × 150 mm**	Transportabmessungen **2.990 mm × 730 mm × 150 mm**	Transportabmessungen **3.260 mm × 750 mm × 150 mm**
untere, äußere Breite **0.7 m**	untere, äußere Breite **0.73 m**	untere, äußere Breite **0.75 m**