DATENBLATT

# PaxTower 1T

Das handliche 1-Klick-Klappgerüst für den anspruchsvollen Handwerker. Schnell aufbauen, robust stehen, sicher arbeiten.
















## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Nach neuer EN 1004-1 – ausser Basispaket 53510.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Garantie | 10 Jahre |
| Gerüstbreite | 0.72 m |
| Gerüstklasse | 3 (= 200 kg/m²) |
| Gerüstlänge | 1.8 m |
| Holmdurchmesser | 45 mm |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Klauenart | automatisch |
| Normen | EN 1004-1 |
| Plattformbreite | 0.6 m |
| Plattformgröße | 0,6m × 1,8m |
| Plattformlänge | 1.8 m |
| Rollen spindelbar | Nein |
| Rollendurchmesser | 125 mm |
| Sprossendurchmesser | 45 mm |
| Türengängig | Ja |

## PRODUKTVARIANTEN

| | 53511 | 53512 | 53513 | 53514 | 53515 | 53516 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe | 2.55 m | 3.55 m | 4.55 m | 5.55 m | 6.55 m | 7.55 m |
| Gerüsthöhe | 1.65 m | 2.65 m | 3.65 m | 4.65 m | 5.65 m | 6.65 m |
| Gewicht | 38.3 kg | 68 kg | 78 kg | 95.3 kg | 111.2 kg | 130.4 kg |
| Plattformhöhe | 0.55 m | 1.55 m | 2.55 m | 3.55 m | 4.55 m | 5.55 m |
| Transportabmessungen | 1.950 mm × 750 mm × 400 mm | 2.150 mm × 750 mm × 700 mm | 2.150 mm × 750 mm × 750 mm | 2.150 mm × 750 mm × 950 mm | 2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm | 2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm |

## ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 1



**Pakete PaxTower S-PLUS 1T und 1T**

Artikel-Nr. 53550 · 53551 · 53552 · +4

**ZARGES GMBH**
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.