



Everest Plus 2E

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.

Produktbeschreibung

- Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Wandschonendes Verstellen durch Kunststofflaufrollen an der Oberleiter.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 73 mm	Laufrollen Gummi
Material	Normen	Sprossen-/Stufen-	Sprossen-/	certification-mark-pf



Aluminium	EN 131 professional	Holm-Verbindung gebördelt	Stufenabstand senkrecht 265 mm	TÜV Süd
äußere Breite der Unterleiter				420 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40467	40468	40469
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
4.9 m	5.95 m	7 m
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
0.9 m	1 m	1.1 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
11.5 kg	13.9 kg	17 kg
Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren
4.2 m	5.32 m	6.44 m
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren
2.52 m	3.08 m	3.64 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
2 × 8	2 × 10	2 × 12
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 2.520 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm	ca. 3.080 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm	ca. 3.640 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm